

# SPECYFIKACJA OPS ITA TOUCH TECHNOLOGY

( OPCJA )



## Specyfikacja

CPU	Integrated <b>Intel® I3-4160M</b> 3.6GHz, 2 rdzenie, 4 taktowy procesor <b>lub</b> <b>Intel® I5-4570M</b> - 3.2 GHz -3.6GHz,4 rdzenie ,4 taktowy procesor
Procesor	Intel® HM81
Pamięć	4G DDR3 RAM <b>lub</b> 8GB DDR3
Twardy dysk	128G SSD, <b>opcja</b> 64/120G/128/240/256/512, support dual hard - disks
Display	Integrated Intel® HD Graphics 4600 image controller (4K output)
	Support DirectX 11.2/12, OpenGL4.3, support synchronous / asynchronous display
	1*VGA, support Max resolution: 2880X1800@60HZ
	1*HDMI 1.4, support Max resolution: 3280X2160@60HZ
Internet	Integrate a Realtek RTL8111 E10/100/1000M network card
	WIFI z anteną
Audio	Integrated ALC662 6-channel high-fidelity audio controller with MIC and Line_out
Interfejs	4*USB3.0, 2*USB2.0, 1*HDMI, 1*VGA, 1*RJ45 1000M internet, 1*Line out, 1*MIC
	1*Power on/off, 1*Power polit. 1* Reset.
Systemy operacyjne	Windows10/Windows7/linux
Zasilanie	1 * JAE_TX25/80Pin OPS_C standardowe gniazdo, DC12V-19V
Wymiary	195mm (L) x 180mm (W) x30/42 .5mm (H)
Waga netto	1.3KG
Środowisko pracy	Temperatura pracy: -10 ° C ~ 60 ° C
	Wilgotność: 5 to 90% wilgotność względna, bez kondensacji
	Temperatura przechowywania: -20 ° C ~ 70 ° C